



溫  
度  
監  
控  
系  
統

## AZOO日本精準型控溫器

日本 IC 精準水溫控制  
 高效能加熱棒  
 安全過載保護機制  
 30W 適用於 25L 以下魚缸  
 75W 適用於 45L 以下魚缸

### 特 性：

1. 採用日本精準型IC控制，可精確調節水溫。
2. 安全保險絲過載保護機制，使用安全無虞。
3. 高效能黑金鋼砂玻璃加熱棒，可均勻穩定的進行日溫。

料號	瓦數	使用電壓	負載功率	消耗電流	適用水量 (L)
AZ60084	25W	110V/60Hz	25W	0.22A	≤25L
AZ60085	50W	110V/60Hz	50W	0.45A	≤35L
AZ60086	100W	110V/60Hz	100W	0.91A	≤65L
AZ60087	200W	110V/60Hz	200W	1.81A	≤120L
AZ60088	30W	110V/60Hz	30W	0.27A	≤25L
AZ60089	75W	110V/60Hz	75W	0.68A	≤45L
AZ60090	150W	110V/60Hz	150W	1.36A	≤90L
AZ60091	250W	110V/60Hz	250W	2.27A	≤140L



### 日本精準型控溫器 S

- 25W AZ60084 110V  
 4 714954 600846
- 50W AZ60085 110V  
 4 714954 600853
- 100W AZ60086 110V  
 4 714954 600860
- 200W AZ60087 110V  
 4 714954 600877

### 日本精準型控溫器 M

- 30W AZ60088 110V  
 4 714954 600884
- 75W AZ60089 110V  
 4 714954 600891
- 150W AZ60090 110V  
 4 714954 600907
- 250W AZ60091 110V  
 4 714954 600914

## AZOO鈦管加溫器

### 特 性：

1. 最新電子溫控加溫技術，溫控範圍在21~33°C，精確度在±1°C。
2. 鈦合金材質加溫管，堅硬耐用，抗鹽蝕，耐酸鹼，適合海水缸及淡水缸使用。
3. 內建自動感應裝置，加溫管離水斷電，安全性極高。
4. 加溫指示燈及電源指示燈方便操作及使用。



### 110V

- 50W AZ60067 110V  
 4 714954 600679
- 100W AZ60068 110V  
 4 714954 600686
- 200W AZ60069 110V  
 4 714954 600693
- 300W AZ60070 110V  
 4 714954 600709
- 500W AZ60071 110V  
 4 714954 600716

### 230V

- 50W AZ60072 230V  
 4 714954 600723
- 100W AZ60073 230V  
 4 714954 600730
- 200W AZ60074 230V  
 4 714954 600747
- 300W AZ60075 230V  
 4 714954 600754
- 500W AZ60076 230V  
 4 714954 600761

水溫維持 28°C			
水量	室 溫		
公 升	20°C	23°C	25°C
≤30L	100W	50W	50W
60L	100W	100W	50W
120L	200W	100W	100W
200L	300W	200W	200W



## AZOO冷風扇

### 特 性：

1. 風阻低、效率高、噪音低、散熱快、用電量省。
2. 風力強度是一般電腦風扇的10倍。
3. 安全開關設計、12V直流電，安全性高。
4. 高品質塑膠材質製成，安裝維護容易、經濟耐用。
5. 可調式出風角度，適用於各式魚缸，可降3~4°C，是夏天必備降溫設備。

出 風 口	適用魚缸大小
2扇	80L魚缸
4扇	160L魚缸



AZ71021 2風扇 110V



AZ71022 2風扇 220V



AZ71023 4風扇 110V



AZ71024 4風扇 220V



## AZOO微電腦控溫器

### 特 性：

1. 微電腦晶片偵測，溫度警報、自動斷電系統，安全可靠。
2. 以不同符號閃爍及蜂鳴器警示故障狀態，操作簡便。
3. 控溫精確度高，可維持在±1°C之間。
4. 觸控式操作最簡便。

規 格	
溫度控制	20°C~33°C
精 確 度	±1°C
功 率	負載最大1000W
用 途	水族用品，水溫加熱控制
尺 寸	本體105mm×60mm×26mm， 電源線1100mm
長 度	負載延長線430mm，感溫線1000mm
重 量	本體210公克（含電源線、感溫線）
附 屬 品	掛鉤一支，雙面膠帶2片



AZ12050 110V



## AZOO石英加熱器

### 特 性：

1. 內裝設溫控保險絲，具離水斷電，冷卻復電的功能。
2. 配合AZOO微電腦控溫器使用（AZ12037），可達到自動恆溫及雙重斷電的安全保障。
3. 放置時，必須連同黑色保護套一同放入水族箱內，切勿擅自拿掉。
4. 使用時務必將加熱管完全浸入水中。換水時，建議先將插頭拔掉，以維護產品良好品質。
5. 以吸盤固定吸附於玻璃上，垂直或水平置於水循環較好之處。
6. 若電源線損壞無法更換時，此電器必須丟棄。



瓦數	適用水量
100W	60公升
250W	250公升
450W	350公升

### 110V

50W AZ60056 110V



100W AZ60064 110V



200W AZ60065 110V



300W AZ60066 110V



### 230V

50W AZ60060 230V



100W AZ60061 230V



200W AZ60062 230V



300W AZ60063 230V

